



# CINUS

## PRODUKTBLAD

# F-500 EA

Användningsområden:

F-500 EA binder på kolväte i fasta material, vätskor, gaser samt ångor och fungerar därmed effektivt vid exempelvis

- **A-bränder** (fasta ämnen), till exempel avfallsanläggningar och återbruk, kol- och kraftproduktionsanläggningar, massa- och pappersbruk samt återvinningscentraler.

- **B-bränder** (polära samt icke polära ämnen), till exempel bensin, diesel, E85, heptan, Jet A, råolja och biobränsle samt industriella alkoholer och lösningsmedel.

- **D-bränder** (metallbränder), till exempel magnesium, zirkonium, aluminium, titan och litium.

Tack vare bredden av användningsområden för F-500 EA lämpar produkten sig väl för bland annat bränder i gasbilar, elbilar och hybridbilar



Testat enligt:



### F-500 EA PRODUKTER

- Brandsläckare
- Strålrör AWG Venturi 75/130 l/m
- Sprinklersystem
- Släckaggregat

Behållare	Dunk 20 liter	IBC 1000 lit
Mått	30,5 x 38,1 x 24,1 cm	100 x 116 x 120 cm
Vikt	20,5 kg	1050 kg
Inblandning	0,1% - 3%	0,1% - 3%
Lagringstemperatur	-3°C till +60°C	-3°C till +60°C
Lagringstid	15 år	15 år

### INBLANDNING

Klass A	0,5 - 1%	Fasta material (vid bilbrand med bränsleläckage = 1%)
Klass B Opolär	3%	Icke polär vätska (bensin, diesel, eldningsolja, flygbränsle, olja)
Klass B Polär	3%	Alkohol (t.ex. metanol, etanol)
Klass D	3%	Metall (t.ex. magnesium, titan)
Klass E	3%	Litium-jon batterier

